

# TAPA VALVULA ABISAGRADA TIPO **CHOROTE DE 6"**



### **DESCRIPCION:**

- Para todo tráfico.
- Tapa de larga duración.
- Diseños modernos.
- Rotulado con logotipos personalizado.
- No producen ruido al contacto

#### **INSTALACION:**

- Verificar la integridad de la formaleta o encofrado dispuesto para vaciar el concreto.
- Colocar la Tapas válvulas tipo chorote en el tramo a fundir soportado y asegurado directamente sobre el hierro de
- Verificar y ajustar antes de vaciar el concreto sobre el aro de la Tapa Válvula, garantizando la nivelación y alineación tanto en el sentido longitudinal y transversal de las mismas usando las herramientas adecuadas.

#### RECOMENDACIONES PARA CARGUE, **DESCARGUE Y TRANSPORTE:**

El embalaje de las Tapas se realiza sobre estibas de madera sujetadas con cintas metálicas y protegidas con plástico tipo. Conservar en el embalaje originar durante su almacenamiento. En caso de almacenajes en sitio de obra expuestos, no colocar en contacto directo con el suelo y cubrir con un plástico protector.

#### **ENSAYOS:**

- Carga de ensayo 400 KN Según UNE-EN124.
- Análisis de espectrometría.
- Ensavos de tracción.
- Ensayo de flexión.
- Parámetros establecidos por la Resolución 501 de 2017

## **ROTULADO:**

Nombre del fabricante, Dn, material, uso, norma, país de origen, fecha de fabricación/lote (año /mes /día).

### **PINTURAS O RECUBRIMIENTOS:**

Pintura negra bituminosa.

# **VIDA UTIL:**

25 AÑOS.













